



O – HORNÍ INSTALACE
U – SPODNÍ INSTALACE




BEZTLAKOVÝ NÁSTĚNNÝ ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ VODY S BATERÍ V PROVEDENÍ NAD A POD UMYVADLO



KRYTÍ IP25D



POLYURETANOVÁ IZOLACE



REGULACE TEPLoty



DĚLKA ZÁRUKY

- BEZTLAKOVÝ OHŘEV VODY
- VNITŘNÍ NÁDRŽ Z PLASTU
- RESET SYSTEM
- BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉM PROTI PŘEHŘÁTÍ
- ANTI-VAKUUM SYSTEM
- POLYURETANOVÁ IZOLACE
- TERMOSTAT PROTI PŘEHŘÁTÍ
- KONTROLKA PROVOZU
- VNĚJŠÍ REGULACE TEPLoty VODY
- DODÁVÁ SE VČETNĚ SPECIÁLNÍ VODOVODNÍ BATERIE

jedno odběrné místo

Technická data – rozměry

		ARKSH			ARKSH	
		5 U	5 0		5 U	5 0
Objem	l	5	5	a mm	5	5
Výkon	kW	2,0	2,0	b mm	2000	2000
Napětí	V	230	230			
Doba ohřevu ($\Delta T = 45\text{ °C}$)	h, min	9	9			
Max. provozní teplota	°C	80	85			
Tepelné ztráty	kWh/24h	0,25	0,25			
Max. provozní tlak	bar	0	0			
Hmotnost	kg	3,3	3,3			

OBJEDNACÍ KÓD

ARKSH 5 U

ARKSH 5 0

879009

879008

CENA BEZ DPH


2 890 Kč

2 890 Kč






CENA S DPH

3 468 Kč

3 468 Kč



ARKS-ARKSH
5 U



ARKS-ARKSH
5 0